

ULTRABASE

VRSTA PROIZVODA	ULTRABASE je osnovni premaz za drvo namijenjen za sve vrste drvenih konstrukcija izloženih vanjskim utjecajima, čiji je film sa biocidnom aktivnom tvari zaštićen od gljivica, plijesni i algi. Sadrži < 0,2 % aktivne tvari – IPBC.
ASORTIMAN	ULTRABASE
GUSTOĆA	0,81 kg/l (HRN EN ISO 2811-1:2016)
IZDAŠNOST:	10–13 m ² /l, u jednom sloju ovisno o upojnosti drva i stupnju obrade.
HOS VRIJEDNOST	HOS: A(f), 700 g/l; maks. 700 g/l
NAČIN NANOŠENJA	Prije upotrebe, Ultrabase dobro promiješati. Na dobro prosušene, obrađene i otprašene drvene površine nanosi se uranjanjem, polijevanjem, kistom ili spužvom, sve dok drvo upija, sa svih strana elementa koji se štiti. Naknadno obrađene površine obavezno ponovno zaštititi. Nakon sušenja od 16 do 24 sata nastaviti proces zaštite lazurnim ili pigmentiranim alkidnim premazima. Čišćenje alata: alat odmah nakon uporabe očistiti sintetičnim razrjeđivačem. Postupanje otpadom: tekući ostaci ne smiju se ispuštati u kanalizaciju, vodotoke ili u okoliš i ne smiju se odlagati zajedno s kućnim otpadom.
SKLADIŠTENJE	Skladištiti u suhim i dobro ventiliranim prostorima izvan izravnog dosega sunčevih zraka na temperaturi od + 5 do + 25 °C.
ROK VALJANOSTI	2 godine
NAPOMENA	Sklon samozapaljenju! Natopljene tkanine mogu se zapaliti bez prisutnosti izvora paljenja, stoga ih je nakon upotrebe potrebno namočiti u vodi ili spaliti.

Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene. Za sve daljnje informacije obratite se našoj tehničkoj službi! Tehnički podaci se daju s namjerom da se postignu optimalni rezultati u radu s proizvodima tvrtke CHROMOS-SVJETLOST bez obveze od strane proizvođača.

Sustav upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša potvrđen od strane TUV Croatia;

Certifikati broj: 44 100 134668 / 44 104 134668



Za nijansu bolji!